	545.77			184.37				
29.96								
	549.38			184.40				
a27	566.82		2.31	184.52	184.52	186.83	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm, Zał.= 0.3° Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=184.56	a27
25.19								
a28	592.00		2.20	184.69	184.69	186.89	Trójnik PVC 200/160/45° Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=184.71	
16.55		608.55m						
a29	608.55	0.9%	2.11	184.81	184.81	186.92	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm, Zał.= −0.1° Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=184.85	a29
51.15								
a31	659.70		1.97	185.27	185.27	187.24	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm, Zał.= −0.8° Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=185.31	a31
30.38								
a32	690.08		2.14	185.54	185.54	187.68	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm, Zał.= 0.4° Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=185.58	a32
45.67								
	727.08			185.88				
		127.19m						
a33	735.74		1.87	185.95	185.95	187.82	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm Proj. włączenie kanału ø160PE, Rz.d.=185.99	a33
a1	0.00		3.68	180.59	180.59	184.27	STUDNIA TYPOWA PE 1000 mm	a1
			2.98	181.29	181.29		Proj. włączenie do kanału a1−a33 ø200PE, Rz.d.=180.59	
10.00		0.7%						

wod. ø40, Rz.o.=185.23

KABEL ENERG.

wod. ø50, Rz.o.=186.29

a34−a50

6

7

0